

Klíma Kft  
 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132  
 Telefon: +36(1)666 7001  
 E-mail: info@klima.hu  
 Weboldal: www.klima.hu

Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Csatlakoztatható beltéri (db)	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábiavolságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt. / betáp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)
-------	--	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------	---

### MULTIZONE Kültéri egységek R410A

- Vektor control: pontos áramfelvétel szabályzás, jobb hatékonyság, alacsonyabb zajszint
- Hibernale: Stand by üzemmódban minimális a fogyasztás
- Megerősített kompresszor hangszigetelés



RAM 33 NP2B	3,3 (1,5 - 3,8) 4,0 (1,5 - 4,6)	570x750x280	2	16	6x2 / 10x2	20 / 10	500x320	-10 ~ +43°C -15 ~ +21°C	Kültéri betáp. 3 x 2,5 mm Kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	48	1.03 (2.15)	267 717 340 000
RAM 40 NP2B	4,0 (1,5 - 4,2) 5,2 (1,5 - 5,5)	570x750x280	2	16	6x2 / 10x2	35 / 20	500x320	-10 ~ +43°C -15 ~ +21°C		49	1.45 (3.03)	284 252 361 000
RAM 53 NP2B	5,3 (1,5-6,6) 6,8 (1,5-7,2)	750x850x298	2	20	6x2 / 10x2	35 / 20	507x320	-10 ~ +43°C -15 ~ +21°C		50	1.9 (3.97)	319 685 406 000
RAM 53 NP3B	5,3 (1,5-6,6) 6,8 (1,5-7,2)	750x850x298	2-3	20	6x3 / 10x3	45 / 20	507x320	-10 ~ +43°C -15 ~ +21°C		50	1.9 (3.97)	359 843 457 000
RAM 68 NP3B	6,8 (2,4-8,0) 8,5 (2,4-9,5)	800x850x298	2-3	20	6x3 / 10x3	60 / 20	507x320	-10 ~ +43°C -15 ~ +21°C		58	2.3 (4.8)	477 165 606 000
RAM 70 NP4B	7,0 (2,4-8,8) 8,5 (2,6-9,5)	800x850x298	2-4	20	6x4 / 10x3 / 12x1	60 / 20	507x320	-10 ~ +43°C -15 ~ +21°C		58	2.3 (4.8)	537 008 682 000
RAM 90 NP5B	8,5 (1,52-9,5) 11,0 (1,5-11,5)	800x950x370	2-5	25	6x5 / 10x3 / 12x2	75 / 20	600x406	-10 ~ +43°C -15 ~ +21°C		71	2.7 (5.64)	714 961 908 000
RAM 110 NP6B	10,6 (1,5-13,2) 13,6 (1,5-14,4)	1450x855x308	4-6	25	(6x3 / 10x3) x 2	2 x 45 / 2 x 20	563x379	-10 ~ +43°C -15 ~ +21°C		113	3.3 (6.89)	841 732 1 069 000

KLIMA

### MULTIZONE STANDARD OLDALFALI beltéri egységek (Infra fávérányítóval)

- Vízszintes lamella mozgítás (18-25 modelleknél)
- Mosható előszűrő



RAK 15 QPC	1,5 (0,9 - 2,0)	280x780x218	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-	Kültéri betáp. 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	20/24/30/34	-	71 000
	1,5 (1,0 - 2,5)		-	-		-	-	-		20/24/32/35	-	90 170
RAK 18 RPC	2,0 (0,9 - 2,5)	280x780x218	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-		21/24/33/37	-	74 000
	2,5 (0,9 - 3,2)		-	-		-	-	-		19/22/33/38	-	93 980
RAK 25 RPC	2,5 (0,9 - 3,1)	280x780x218	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-		22/24/33/40	-	74 000
	3,4 (0,9 - 4,4)		-	-		-	-	-		20/23/34/41	-	93 980
RAK 35 RPC	3,5 (0,9 - 4,0)	295x900x230	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-		25/26/35/43	-	78 000
	4,2 (0,9 - 5,0)		-	-		-	-	-		26/27/35/44	-	99 060
RAK 50 RPC	5,0 (1,9 - 5,2)	295x900x230	-	-	1/4" / 1/2"	-	-	-		25/28/39/46	-	114 000
	6,0 (2,2 - 7,3)		-	-		-	-	-	27/31/39/46	-	144 780	

Teljesítmény	Méret	Csatlakoztatható	Biztosíték	Csőméret	Csőhossz	Kültéri	Működési	Bekötés	Hangnyomás-	Hűtőközeg	Ajánlott
--------------	-------	------------------	------------	----------	----------	---------	----------	---------	-------------	-----------	----------

Típus	Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Csatlakozás beltéri (db)	(A)	folyadék/gőz (mm)	Max / emelés (m)	Külső lábtávolságok	tartomány H / F(°C)	kült./belt. / betáp- komm.	szint H / F dB(A)	töltet (kg)	nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)
-------	------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----	----------------------	---------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

MULTIZONE SHIROKUMA OLDALFALI beltéri egységek (Infra távirányítóval)			- Nano rozsmentes előszűrő és belsej									
RAK 18 QXB	1,8 (1,0 - 2,5)	295x795x210	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	20-25-30-36	-	102 000
	2,5 (1,0 - 3,1)		-	-	-	-	-	20-26-32-38		-	129 540	
RAK 25 RXB	2,5 (1,0 - 3,1)	295x900x210	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-		20-26-32-40	-	108 000
	3,2 (0,9 - 4,2)		-	-	-	-	-	20-27-33-40		-	137 160	
RAK 35 RXB	3,5 (0,9 - 4,0)	295x900x210	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-		22-29-35-42	-	120 000
	4,0 (0,9 - 4,8)		-	-	-	-	-	22-30-35-42		-	152 400	
RAK 50 RXB	5,0 (1,9 - 5,2)	295x900x210	-	-	1/4" / 1/2"	-	-	-		25-31-39-47	-	194 000
	5,8 (2,2 - 7,0)		-	-	-	-	-	25-31-39-48		-	246 380	



MULTIZONE KAZETTÁS beltéri egységek (Infra távirányítóval)			- Heti időzítő - Wifi előkészítés - Az ár tartalmazza a RAI-ECPP dekorpanelt									
RAI 25 QPB + RAI-ECPP panel	2,5 (0,9 - 3,0)	580x580x285	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	28/31/34/37	-	242 520
	3,5 (0,9 - 5,0)		-	-	-	-	-	29/32/35/38		-	308 000	
RAI 35 QPB + RAI-ECPP panel	3,5 (0,9 - 4,0)	580x580x285	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-		30/34/38/42	-	255 906
	4,8 (0,9 - 6,6)		-	-	-	-	-	30/35/39/43		-	325 000	
RAI 50 QPB + RAI-ECPP panel	5,0 (0,9 - 5,2)	580x580x285	-	-	1/4" / 1/2"	-	-	-		32/36/40/44	-	269 291
	6,2 (0,9 - 7,6)		-	-	-	-	-	32/36/40/44		-	342 000	



MULTIZONE LÉGCSATORNÁS beltéri egységek (Az ár a távvezérlőt nem tartalmazza!)			- Mosható előszűrő									
RAD 18 QPB	1,8 (0,9 - 2,5)	235x750x400	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-	Kültéri betáp 3 x 2,5 mm kültéri beltéri 2 x 0,75 mm	30/33/40/41	-	140 157
	2,5 (0,9 - 3,2)		-	-	-	-	-	30/34/38/42		-	178 000	
RAD 25 QPB	2,5 (0,9 - 3,0)	235x750x400	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-		30/33/37/41	-	149 606
	3,5 (0,9 - 5,5)		-	-	-	-	-	30/34/38/42		-	190 000	
RAD 35 QPB	3,5 (0,9 - 4,0)	235x750x400	-	-	1/4" / 3/8"	-	-	-		30/33/37/41	-	176 378
	4,8 (0,9 - 6,6)		-	-	-	-	-	30/34/38/42		-	224 000	
RAD 50 QPB	5,0 (1,2 - 5,8)	235x750x400	-	-	1/4" / 1/2"	-	-	-		31-35-39-43	-	209 449
	6,0 (1,2 - 6,8)		-	-	-	-	-	32-35-39-43		-	266 000	



Típus	Teljesítmény Hűtő (kW) Fűtő (kW)	Méret Beltéri (mm) Kültéri (mm)	Energiacsoport SEER / SCOP	Biztosíték (A)	Csőméret folyadék/gőz (mm)	Csőhossz Max / emelés (m)	Kültéri lábtávolságok	Működési tartomány H / F(°C)	Bekötés kült./belt./ befűp- komm.	Hangnyomás- szint H / F dB(A)	Hűtőközeg töltet (kg)	Ajánlott nettó/bruttó hirdetési ár (Ft)
<b>TÁVSZABÁLYZÓK, WIFI</b>												
SPX-RCKA VEZETÉK NÉLKÜLI LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLÉKHEZ								NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!			-	14 600 18 542
SPX-RCDA VEZETÉKES LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLÉKHEZ								NEM TARTALMAZZA A KÉSZLET!			-	12 500 15 875
SPX-RCDB VEZETÉKES NEM LÉGCSATORNÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ								OPCIÓ			-	12 500 15 875
SPX-WFG01 HI-KUMO (Premium, Shirokuma, Standard, Eco Comfort)								Wifi kit			-	35 000 44 450

