

KAZETTÁS

RAI-QPB



RAI 25-35-50QPB

PAM DC INVERTERES, HŐSZIVATTYÚS MULTISPLIT KLÍMABERENDEZÉS

Kizárólag multisplit rendszerben elérhető. Tökéletes választás mind klasszikus, mind modern környezetbe a tiszta, fehér színű befűvóracs letisztult designjának köszönhetően.



Beltéri egység	Mérték-egység	RAI-25QPB	RAI-35QPB	RAI-50QPB
Névleges hűtési teljesítmény (min-max)	kW	2.5 (0.9-3.0)	3.5 (0.9-4.0)	5.0 (0.9-5.2)
Névleges fűtési teljesítmény (min-max)	kW	3.5 (0.9-5.0)	4.8 (0.9-6.6)	6.2 (0.9-7.6)
Hangnyomás szint, hűtés	dB(A)	28/31/34/37	30/34/38/42	32/36/40/44
Hangnyomás szint, fűtés	dB(A)	29/32/35/38	30/35/39/43	32/36/40/44
Hangteljesítmény	dB(A)	50	58	58
Légszállítás, hűtés (SuperL/L/M/H)	m ³ /h	330/360/420/510	390/420/510/650	390/450/510/720
Légszállítás, fűtés (SuperL/L/M/H)	m ³ /h	390/420/480/550	450/480/510/660	450/510/540/720
Beépített cseppvízszivattyú		IGEN	IGEN	IGEN
Cseppvíz szivattyú max emelőmagasság	cm	11.5	11.5	11.5
Méreték (MxHxSz)	mm	285x580x580	285x580x580	285x580x580
Tömeg	kg	20	20	20
Befűvóracs tömege	kg	4	4	4
Befűvóracs mérete	mm	32x650x650	32x650x650	32x650x650
Befűvóracs cikkszama		RAI-ECPP	RAI-ECPP	RAI-ECPP
Befűvóracs RAL színekódja		RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
Csőméretek (folyadék/gáz)	hüvelyk	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"
Cseppvíz cső mérete (külső)	mm	16	16	16
Távírányító	Standard	RAR-6N2	RAR-6N2	RAR-6N2
	Opció	SPX-RCDB	SPX-RCDB	SPX-RCDB
Szűrő (standard)		Ezüst-aktívszén szűrő SPX-NTW3	Ezüst-aktívszén szűrő SPX-NTW3	Ezüst-aktívszén szűrő SPX-NTW3
Szűrőméret (standard, MxHxSz)	mm	35x270x5	35x270x5	35x270x5
Előszűrő (standard)		MOSHATÓ	MOSHATÓ	MOSHATÓ
Kültéri egység		Multizone**	Multizone**	Multizone**

(1) Érzékelő nélkül

** Multizone kültériket lásd a 38. oldaltól